



Lampes rétrocompatibles à DEL approuvées pour les emplacements dangereux

Un interrupteur intelligent et sécuritaire à DHI

DISPONIBLE UNIQUEMENT
DANS LE TYPE B



CLASSÉ POUR :
**CLASSE I, DIVISION 2,
GROUPES A, B, C, D**
**CLASSE II, DIVISION 1,
GROUPES E, F, G**
**CLASSE II, DIVISION 2,
GROUPES F, G**



**LUMINOSITÉ EN LUMENS
EN FORME COMPACTE,
CHEF DE FILE DE
L'INDUSTRIE**



LUMINAIRES CERTIFIÉS UL*
Éclairage GE Filtr-Gard® Série H2
Éclairage GE Powr-Gard® Série H9
Crouse-Hinds Champ® VMV
Appleton Mercmaster™ II
Appleton Mercmaster™ III
Hubbell Killark® série VM
Holophane Petrolux® P3M
Holophane Petrolux® II PETL
Thomas & Betts Hazlux® Série 3



**Durée de vie nominale
de 50 000 heures**
Durée de vie 2,5 fois plus
longue que la DHI



**50 % moins
d'utilisation d'énergie**
avec une puissance
lumineuse similaire, jusqu'à
23 500 lumens



**Adaptateur de prise
E39 inclus avec les
lampes de base E26**



**Températures
maximales élevées**
21 W : 65 °C | 35 W : 55 °C
45 W : 45 °C | 80 W : 55 °C
150 W : 40 °C

Température de
démarrage minimale : -20 °C

Utilisation sur les plateformes de forage, dans les installations pétrochimiques, dans les usines de production d'aliments et de boissons et dans d'autres secteurs de l'industrie lourde

* Les raccords de luminaire appropriés peuvent varier. Communiquez avec votre représentant actuel ou consultez le guide d'installation pour plus de détails.