

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

INSTALLATION INSTRUCTIONS MODEL AB2AH AB2LED LENS/MEDIA HOLDER ACCESSORY


Make sure to read and fully understand these instructions before attempting to install this product.

IMPORTANT: The AB2AH accessory is **only compatible with the FL35 and MD25** primary reflectors on the AB2LED fixture using MR11 size lenses or media (ordered separately or provided by others).

The AB2AH media holder accessory is compatible for use with up to two MR11 media with a combined thickness of 1/4 inch or less.

To install the AB2AH media holder accessory with MR11 media, insert up to two MR11 media inside the holder. Snap the holder with media onto the end of the AB2LED primary reflector as shown below.

IMPORTANT: The FL35 primary reflector requires the AB2AH media holder clip tabs to be aligned with the notches on the end of the reflector during installation. This applies to the FL35 reflector only.



KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS!

IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.

DIRECTIVES D'INSTALLATION MODÈLE AB2AH

ACCESSOIRE DE LENTILLE AB2DEL/SUPPORT POUR AMPOULE


S'assurer de lire et de bien comprendre ces directives avant d'essayer d'installer ce produit.

IMPORTANT : L'accessoire AB2AH n'est **compatible qu'avec les réflecteurs primaires FL35 et MD25** sur le luminaire AB2DEL en utilisant des lentilles ou des grilles de taille MR11 (commandées séparément ou fournies par d'autres).

L'accessoire porte-grille AB2AH peut être utilisé avec deux grilles MR11 d'une épaisseur combinée de 1/4 po ou moins.

Pour installer l'accessoire porte-grille AB2AH avec une grille MR11, insérer jusqu'à deux grilles MR11 dans le support. Fixer le porte-grille avec la grille sur l'extrémité du réflecteur primaire AB2DEL comme indiqué ci-dessous.

IMPORTANT : Le réflecteur principal FL35 nécessite que les pattes de fixation du porte-grille AB2AH soient alignées avec les encoches à l'extrémité du réflecteur pendant l'installation. Ceci s'applique uniquement au réflecteur FL35.



CONSERVER CES DIRECTIVES D'INSTALLATION!