

ProLine®

Serie DLG1



Nombre del cliente: _____

Proyecto: _____

Fecha: _____ Tipo: _____

Número de catálogo: _____

Proline® Serie DLG1

Las luminarias LED DLG1 de Current son ideal para nuevas construcciones, remodelaciones e instalaciones de actualización de iluminación. Nuestra última solución de iluminación general. Cuenta con 4 tamaños diferentes, funciones ajustables en campo para mayor versatilidad, opción de batería de emergencia y un IRC de 90 que asegura una reproducción de color más fiel.

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

Carcasa: Aluminio
Pintura: Blanco mate

SISTEMA ÓPTICO

Lúmenes: 720 / 900 / 1050 lm 4"
Lúmenes: 900 / 1500 / 1870 lm 6"
Lúmenes: 1800 / 2700 / 3400 lm 8"
TCC: 3,500 / 4,000 / 5,000K
IRC: 90
Eficiencia luminosa: 90 LPW - 110 LPW

CONTROLES

Atenuación estándar: 0-10 V
Atenuación mínima: Hasta el 10%
EMBB (Opcional): Opción a batería de emergencia

CLASIFICACIONES Y TEMPERATURAS

Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 °C a 40°C
Clasificación: Apta para lugares secos

MONTAJE

Montaje típico: Empotrado/sobreponer

VIDA Y GARANTÍA

Vida útil: 50,000 hrs @L70
Garantía limitada: 5 años

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

DLG1	R	4IN	LSCS
Serie	Forma	Tamaño	Seleccionable
DLG1= Downlight Gen 1	R= Redonda S= Cuadrada	4IN= 4 pulgadas 6IN= 6 pulgadas 8IN= 8 pulgadas	Lumen y TCC seleccionable

Descripción	W	Potencia	Voltaje	IRC	Flujo Luminoso	TCC	Atenuación
DLG1R4INLSCS	8-10-12 W	90-100 LM/ W	120-277V	90	720/900/1050 lm	3500-4000-5000K	0-10V
DLG1R6INLSCS	10-18-23 W				900/1500/1870lm		
DLG1R8INLSCS	18-27-34 W				1800/2700/3400 lm		
DLG1S4INLSCS	8-10-12 W				720/900/1050lm		
DLG1S6INLSCS	10-18-23 W				900/1500/1870lm		
DLG1S8INLSCS	18-27-34 W				1800/2700/3400 lm		
EMBB BLG5 DL	8W						