

Current® LED Mariner G3

Waterproof



ProLine®

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Nombre del proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Número de catálogo _____

La nueva Mariner G3 es ideal para ambientes industriales que requieran un buen desempeño de la luminaria con características especiales, idealmente que requieran una clasificación IP65, ya que es ideal para lugares húmedos o con alta resistencia al polvo. La nueva Mariner G3 nos ofrece una solución con un ahorro energético superior al 50% frente a soluciones y alternativas convencionales.

SISTEMA ÓPTICO

Lúmenes: 4,000 – 11,250 lm

Potencia: 28W / 28 – 75W Seleccionable

Eficacia: 140 – 150 lm/W

CCT: 4000K single//3500/4000K/5000K Seleccionable

CRI: 80

CONTROLES

Atenuación: 0 – 10V

TEMPERATURA LUMÍNICA AMBIENTAL

| TIPO | CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA |
|--------------------------|------------------------------|
| Temperatura de operación | -30° C a 50° C |

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada : 120-277V

Frecuencia de entrada : 50-60 Hz

Atenuación : 0 – 10V

Factor de potencia (PF)* : 0.9

MANTENIMIENTO LUMÍNICO

L70 (10K) @ Horas

L70 @ 50,000h a 35° C

CERTIFICACIONES

- IP65 Luminaria a prueba de agua
- IK08 Contra impactos, Carcasa resistente a rayos UV
- Cumple con los requerimientos de California Energy Title24 corriente < 30%
- 5 años de garantía

Current® LED Mariner G3

Waterproof

ProLine® *Información para pedidos*

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Nombre del proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Número de catálogo _____

Información para pedidos¹ (Importante: favor de leer la nota 1 en la parte inferior) :

Ejemplo: LMR-40W-120-277V-800-4FW-0-10V-GY-G3

LMR 28W 120-277V 840 4FN 0-10V GY G3

| SERIE | POTENCIA | VOLTAJE | CCT-CRI | LARGO | CONTROL | COLOR | GENERACIÓN |
|-------------------------|--|------------------------|---|---|----------------|-----------|------------------|
| LMR = Led Mariner G3 | 28 W = 28 Watt 40 W = 28/36/40 Selector 75 W = 53/63/75 Selector | 120-277V= Multivoltaje | 840= 4000 K 850= 5000 K 800 = 3500/4000/5000 K Selector | 4FN= 4 Feet Narrow body 4FW= 4 Feet 8FW= 8 Feet | 0-10V= Dimming | GY = Gray | G3= Generation 3 |

NOTAS DE PEDIDOS:

1. Para mas modelos y especificaciones, Favor de consultar con el area Comercial de Current.
2. Modelo de 4 pies cuerpo delgado solo disponible para 28 W potencia única y 4000K ó 5000 CCT
3. Modelo de 4 pies cuerpo ancho disponible solo para 40 W
4. Modelo de 8 pies cuerpo ancho disponible solo para 75 W

FLUJO LUMÍNICO

| CRI 80 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Watt/Pies | 3,500 K | 4,000 K | 5,000 K |
| 28 W – 4FTN | NA | 4,200 lm | NA |
| 28 W – 4FTW | 4,000 lm | 4,300 lm | 4,100 lm |
| 36 W – 4FTW | 5,000 lm | 5,400 lm | 5,200 lm |
| 40 W – 4FTW | 5,600 lm | 6,000 lm | 5,800 lm |
| 53 W – 8FTW | 7,600 lm | 8,200 lm | 7,900 lm |
| 63 W – 8FTW | 8,800 lm | 9,500 lm | 9,100 lm |
| 75 W – 8 FTW | 10,500 lm | 11,250 lm | 10,875 lm |